

VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S04 SVGA 3000 LUM HDMI(BP)

Nombre detallado: VIDEOPROYECTOR EPSON EB-S04 SVGA 3000 LUM HDMI(BP)



Familia: VIDEOPROYECTORES PORTATILES

Código: AUD-1873



Descripción:**General**

| | |
|---------------------|----------------|
| Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD |
|---------------------|----------------|

Proyector

| | |
|----------------------------|---|
| Brillo (Blanco) | 3000 lúmenes |
| Brillo (Color) | 3000 lúmenes |
| Brillo (Reducido) | 2100 lúmenes |
| Relación de contraste | 15000:1 (dinámico) |
| Tamaño de la imagen | 76 cm - 889 cm |
| Relación de alcance | 1.45 - 1.96:1 |
| Factor de zoom digital | 1.35x |
| Resolución | SVGA - SVGA (800 x 600) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Admite color | 1,07 millones de colores |
| Tipo de lámpara | 200 vatios |
| Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 5000 hora(s) / hasta 10000 hora(s) (modo económico) |
| Características | Tecnología 3LCD EPSON, Modo Dinámico |

Objetivo

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/1.44 |
| Dirección de corrección trapezoidal | Horizontal, vertical |
| Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 |
| Corrección Keystone Horizontal | -30 / +30 |

Entrada de vídeo

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Señal vídeo analógica | RGB, vídeo compuesto |
| Interfaces de vídeo | VGA, HDMI, composite video, MHL |

Altavoces

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tipo | Integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios |
| Altavoces | 1 x canal mixto |

Expansión / Conectividad

| | |
|------------|--|
| Interfaces | 1 x entrada VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) |
| | 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA |
| | 1 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A |
| | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B |
| | 1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A |
| | 1 x entrada S-Video |
| | 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 |

Diverso

| | |
|------------------------------|---|
| Accesorios incluidos | Maleta de transporte, mando a distancia inalámbrico |
| Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |

Alimentación

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fuente de alimentación | CA |
| Tensión nominal | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 277 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.26 vatios |

Software / Requisitos del sistema

| | |
|-------------------|---|
| Software incluido | EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
|-------------------|---|

Medidas y peso

| | |
|-------------|---------|
| Anchura | 29.7 cm |
| Profundidad | 23.4 cm |
| Altura | 7.7 cm |
| Peso | 2.4 kg |

Garantía del fabricante

| | |
|--------------------------|---|
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |
| | Garantía limitada - 1 año / 1.000 horas |

Parámetros de entorno

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| Emisión de sonido | 37 dBA |
| Emisión de sonido (modo económico) | 28 dBA |

Unidad de embalaje: 1