

VIDEOPROYECTOR NEC V302X XGA 3000LUM (BP)

Nombre detallado: VIDEOPROYECTOR NEC V302X XGA 3000LUM (BP)



Familia: VIDEOPROYECTORES PORTATILES

Código: AUD-1884

Descripción:

El tamaño compacto en combinación con el peso liviano hacen la serie V fácil de colocar donde sea que lo necesite. Con alto nivel de brillo y contraste, se recomienda este proyector compacto para un entorno típico de oficina. La excelente relación precio/calidad es lo que hace este proyector ideal para salones de clases y para salas de conferencias medianas.

General

Tipo de dispositivo

Admite 3D

Dispositivos integrados

Proyector

Micropantalla DMD Chip

Brillo 3000 ANSI lumens

Relación de contraste 10000:1

Tamaño de la imagen 76.2 cm - 762 cm

Distancia de proyección 1.2 m - 13 m

Relación de alcance 1.95 - 2.15:1

Resolución XGA - XGA (1024 x 768)

Relación de aspecto nativa 4:3

Velocidad sincronización máx. 120 Hz x 100 kHz

(V x H)

Tipo de lámpara 195 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 4500 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico)

Controles y ajustes Corrección trapezoidal

Características Tecnología Eco-Mode, rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor, VIDI Lighting Technology, Crestron RoomView, Direct

Power Off, compatible con MHL, autoencendido, Carbon Savings Meter, Virtual Remote, temporizador de sueño

Objetivo

Tipo de enfoque

Tipo de zoom

Dirección de corrección trapezoidal

Corrección Keystone Vertical

Manual

Manual

Vertical

-40 / +40

Entrada de vídeo

Sistema de TV NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60

Señal vídeo analógica RGB, vídeo compuesto, componente vídeo

Interfaces de vídeo VGA, HDMI, composite video, MHL

Altavoces

Tipo Interno

Modo de salida del sonido Mono

Alimentación de salida / Canal 8 vatios

Altavoces 1 x canal mixto

Expansión / Conectividad

	1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)	
	1 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A	
	1 x entrada de vídeo compuesto - RCA	
	1 x entrada de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm	
Interfaces	1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)	
	1 x salida de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm	
	1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9)	
	1 x red - RJ-45	
	1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2	
	1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A	
	1 x USB - mini USB tipo B (gestión)	
Diverso		
Accesorios incluidos	Tapa para lente	
Cables incluidos	1 x cable VGA - VGA a VGA - 1.8 m	
Características de seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)	
Cumplimiento de normas	Plug and Play, TUV GS, RoHS, WEEE, ERP	
Alimentación		
Fuente de alimentación	CA	
Tensión nominal	CA 120/230 V (50/60 Hz)	
Consumo eléctrico en funcionamiento	237 vatios	
Espera de consumo de energía	0.5 vatios	
Medidas y peso		
Anchura	32.4 cm	
Profundidad	25 cm	
Altura	8.8 cm	
Peso	2.7 kg	
Garantía del fabricante		
Servicio y mantenimiento	Actualización de la base de datos de correos electrónicos - 3 años	
	Garantía limitada - lámpara - 6 meses / 1.000 horas	
Parámetros de entorno		
Emisión de sonido		34 dB
Emisión de sonido (modo económico)		30 dB
Unidad de embalaje: 1		