

# VIDEOPROYECTOR NEC V302X XGA 3000LUM (BP)

Nombre detallado: VIDEOPROYECTOR NEC V302X XGA 3000LUM (BP)



**Familia:** VIDEOPROYECTORES PORTATILES

**Código:** AUD-1884

**Descripción:**

El tamaño compacto en combinación con el peso liviano hacen la serie V fácil de colocar donde sea que lo necesite. Con alto nivel de brillo y contraste, se recomienda este proyector compacto para un entorno típico de oficina. La excelente relación precio/calidad es lo que hace este proyector ideal para salones de clases y para salas de conferencias medianas.

**General**

Tipo de dispositivo

Admite 3D

Dispositivos integrados

**Proyector**

Micropantalla DMD Chip

Brillo 3000 ANSI lumens

Relación de contraste 10000:1

Tamaño de la imagen 76.2 cm - 762 cm

Distancia de proyección 1.2 m - 13 m

Relación de alcance 1.95 - 2.15:1

Resolución XGA - XGA (1024 x 768)

Relación de aspecto nativa 4:3

Velocidad

sincronización máx. 120 Hz x 100 kHz

(V x H)

Tipo de lámpara 195 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 4500 hora(s) / hasta 6000 hora(s) (modo económico)

Controles y ajustes Corrección trapezoidal

Características Tecnología Eco-Mode, rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor, VIDI Lighting Technology, Crestron RoomView, Direct Power Off, compatible con MHL, autoencendido, Carbon Savings Meter, Virtual Remote, temporizador de sueño

**Objetivo**

Tipo de enfoque

Tipo de zoom

Dirección de corrección trapezoidal

Corrección Keystone Vertical

**Entrada de vídeo**

Sistema de TV NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60

Señal vídeo analógica RGB, vídeo compuesto, componente vídeo

Interfaces de vídeo VGA, HDMI, composite video, MHL

**Altavoces**

Tipo

Modo de salida del sonido

Alimentación de salida / Canal

Altavoces

**Expansión / Conectividad**

Proyector DLP

Sí

Altavoz

Manual

Manual

Vertical

-40 / +40

Interno

Mono

8 vatios

1 x canal mixto

|                                     |  |       |
|-------------------------------------|--|-------|
|                                     | 1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)          |       |
|                                     | 1 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A                             |       |
|                                     | 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA   |       |
|                                     | 1 x entrada de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm                  |       |
| Interfaces                          | 1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)                              |       |
|                                     | 1 x salida de la línea de audio - micrófono estéreo 3,5 mm                   |       |
|                                     | 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9)                                 |       |
|                                     | 1 x red - RJ-45  |       |
|                                     | 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2                                   |       |
|                                     | 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A |       |
|                                     | 1 x USB - mini USB tipo B (gestión)  |       |
| <b>Diverso</b>                      |  |       |
| Accesorios incluidos                | Tapa para lente  |       |
| Cables incluidos                    | 1 x cable VGA - VGA a VGA - 1.8 m  |       |
| Características de seguridad        | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)      |       |
| Cumplimiento de normas              | Plug and Play, TUV GS, RoHS, WEEE, ERP                                       |       |
| <b>Alimentación</b>                 |  |       |
| Fuente de alimentación              | CA   |       |
| Tensión nominal                     | CA 120/230 V (50/60 Hz)  |       |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 237 vatios   |       |
| Espera de consumo de energía        | 0.5 vatios   |       |
| <b>Medidas y peso</b>               |  |       |
| Anchura                             | 32.4 cm  |       |
| Profundidad                         | 25 cm  |       |
| Altura                              | 8.8 cm   |       |
| Peso                                | 2.7 kg   |       |
| <b>Garantía del fabricante</b>      |  |       |
| Servicio y mantenimiento            | Actualización de la base de datos de correos electrónicos - 3 años           |       |
|                                     | Garantía limitada - lámpara - 6 meses / 1.000 horas                          |       |
| <b>Parámetros de entorno</b>        |  |       |
| Emisión de sonido                   |  | 34 dB |
| Emisión de sonido (modo económico)  |  | 30 dB |
| <b>Unidad de embalaje: 1</b>        |  |       |