

# VIDEOPROYECTOR CASIO LED XJ-V2 3000L XGA

**Nombre detallado:** VIDEOPROYECTOR CASIO LED XJ-V2 3000L XGA



**Familia:** VIDEOPROYECTORES PORTATILES

**Código:** AUD-1966

**Descripción:** PANTALLA

TECNOLOGÍA LUMINOSA

Tipo: Tecnología híbrida láser y LED

Horas de funcionamiento: hasta 20.000 horas

Resolución: 1.024x768 píxeles (XGA)

IMAGEN

Brillo: 3.000 ANSI lúmenes

Contraste: 20,000:1

Intensidad del color: hasta 1,07 millones (color total)

OBJETIVO

Tecnología: Zoom óptico 1,1x

Relación de proyección: (Distancia: ancho de imagen): 1,54-1,71:1

Offset: 72 %

Distancia mínima: 0.83 m

Enfoque: Manual

PROYECCIÓN

Tamaño de la superficie de proyección: 30" (0,76 m) hasta 300" (7,62 m)

Tamaño de imagen (diagonal) 60": Distancia de 1,8 m a 2,0 m

Tamaño de imagen (diagonal) 100": Distancia de 3,1 m a 3,4 m

CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL

Vertical (manual): +30°/±30°

CONEXIONES

Ordenador: 1x 15 patillas D-Sub (VGA)

Entrada digital: Conexión HDMI

Audio:

- Terminales de entrada: minijack estéreo de 3,5 mm x1

- Terminal de salida: minijack estéreo de 3,5 mm x1 (salida de audio variable)

Entradas de control: RS-232C

Entradas adicionales: Micro USB tipo B: Actualización de firmware

FUNCIONES AMPLIADAS

Encendido automático, apagado automático, retroproyección, congelación de imagen, pantalla vacía, montaje en techo (4x M4), zoom digital (2x),

temporizador de presentación, encendido protegido por contraseña

NIVEL DE RUIDO DE FUNCIONAMIENTO

- Modo Eco desact.: 37 dB (normal)

- Modo Eco act.: 35 dB (Eco1)/29 dB (Eco5)

CONSUMO DE ENERGÍA

En funcionamiento:

- Modo Eco desact.: 140 W (normal)/165 W (brillo alto)

- Modo Eco act.: 130 W (Eco1)/75 W (Eco5)

Suspensión: 0.23 W

COMPATIBILIDAD CON ORDENADOR

Resolución máx. comprimida: UXGA (1.600 x 1.200 píxeles)

COMPONENTES SUMINISTRADOS

Cable de red, mando a distancia IR (YT-150), guía rápida, tarjeta de garantía

DATOS GENERALES

Dimensiones (an. x al. x prof.): 270 x 89 x 270 mm

Peso: 2.9 kg

Carcasa/color: blanca

Temperatura de funcionamiento: 5 - 35° C

**Unidad de embalaje:** 1