

# +VIDEOPROYECTOR OPTOMA W330 WXGA 3000L (BP)

Nombre detallado: +VIDEOPROYECTOR OPTOMA W330 WXGA 3000L (BP)



Familia: VIDEOPROYECTORES PORTATILES

Código:



---

**Descripción:** General

Tipo de dispositivo Proyector DLP - HD 720p

Admite 3D Sí (gafas 3D no incluidas)

Dispositivos integrados Altavoz

Proyector

Micropantalla DarkChip 3

Brillo 3000 ANSI lumens

Relación de contraste 20000:1

Tamaño de la imagen 68 cm - 804 cm

Distancia de proyección 1 m - 12 m

Relación de alcance 1.55 - 1.73:1

Uniformidad 75 %

Resolución WXGA - WXGA (1280 x 800)

Relación de aspecto nativa 16:10

Admite color 1,07 millones de colores

Velocidad sincronización máx. (V x H) 120 Hz x 91.1 kHz

Tipo de lámpara 195 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 5000 hora(s) / hasta 8000 hora(s) (modo económico)

Controles y ajustes Corrección trapezoidal

Idiomas OSD Danés,húngaro,checho,indonesio,tailandés,Chino (tradicional),Chino (simplificado),Vietnamita,Farsi

(persa),Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Noruego,Portugués,Polaco,Finlandés,Sueco,Ruso,Español,Holandés,Griego,Turco,Árabe,Rumano,Japonés,Coreano

Características BrilliantColor,admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9,Admite relación de aspecto 4:3,Auto Power Off,tecnología ECO+

Objetivo

Apertura de la lente F/2.5-2.67

Tipo de zoom Manual

Factor de zoom 1.1x

Dirección de corrección trapezoidal Vertical

Corrección Keystone Vertical -40 / +40

Entrada de vídeo

Sistema de TV PAL-B/G,PAL-N,PAL-M,PAL-I,NTSC 4.43,NTSC 3.58,PAL-D,SECAM L,PAL-H,SECAM K1,SECAM D/K,SECAM B/G,M-NTSC

Señal vídeo analógica RGB,vídeo compuesto,componente vídeo

Interfaces de vídeo VGA,HDMI,component video,composite video,MHL

Modos de vídeo 480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p

Altavoces

Tipo Integrado

Modo de salida del sonido Mono

Alimentación de salida / Canal 10 vatios

Altavoces 1 x canal mixto

**Expansión / Conectividad**

Interfaces 1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x entrada de vídeo compuesto - RCA

1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3,5 mm

1 x salida de la línea de audio - miniteléfono 3,5 mm

1 x RS-232C serie - D-Sub de 9 espigas (DB-9) (gestión)

1 x salida VGA - D-Sub de 15 espigas (DB-15)

1 x gestión - mini USB tipo B

1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A

Diverso

Accesorios incluidos Mando a distancia inalámbrico

Cables incluidos 1 x cable VGA

Características de seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),protección mediante contraseña,barra de seguridad

Cumplimiento de normas RoHS

Alimentación

Fuente de alimentación CA

Tensión nominal CA 120/230 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento 225 vatios

Espera de consumo de energía 0.5 vatios

Medidas y peso

Anchura 29.8 cm

Profundidad 23 cm

Altura 9.65 cm

Peso 2.17 kg

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 5 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 10 - 85% (sin condensación)

Emisión de sonido (modo económico) 29 dB

**Unidad de embalaje:** 0