

VIDEOPROYECTOR EPSON EB-530 XGA 3200 ANSI (BP)

Nombre detallado: VIDEOPROYECTOR EPSON EB-530 XGA 3200 ANSI (BP)



Familia: VIDEOPROYECTORES PORTATILES

Código: AUD-1956

Descripción: General

Tipo de dispositivo Proyector LCD

Dispositivos integrados Altavoz,LCD TFT de 0,55"

Conexión de redes Ethernet

Proyector

Brillo (Blanco) 3200 lúmenes

Brillo (Color) 3200 lúmenes

Brillo (Reducido) 1800 lúmenes

Relación de contraste 16000:1 (dinámico)

Tamaño de la imagen 127 cm - 274 cm

Distancia de proyección 0.5 m - 1.3 m

Relación de alcance 0.55:1

Factor de zoom digital 1.35x

Resolución XGA - XGA (1024 x 768)

Relación de aspecto nativa 4:3

Admite color 1,07 millones de colores

Tipo de lámpara 215 vatios

Ciclo de vida útil lámpara Hasta 5000 hora(s) / hasta 10000 hora(s) (modo económico)

Controles y ajustes Corrección trapezoidal

Características Tecnología 3LCD EPSON

Objetivo

Tipo de enfoque Manual

Apertura de la lente F/1.6

Dirección de corrección trapezoidal Horizontal,vertical

Corrección Keystone Vertical -15 / +15

Corrección Keystone Horizontal -15 / +15

Entrada de vídeo

Señal vídeo analógica RGB,S-Video,vídeo compuesto,componente vídeo

Interfaces de vídeo VGA,HDMI,component video,composite video,S-Video

Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica LAN por cable

Altavoces

Tipo Integrado

Modo de salida del sonido Mono

Alimentación de salida / Canal 16 vatios

Expansión / Conectividad

Interfaces 1 x entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A

2 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A

1 x entrada de vídeo compuesto - RCA

2 x entrada de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B

1 x salida VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x entrada S-Video

1 x salida de la línea de audio - mini-phone stereo 3.5 mm

1 x red - RJ-45

1 x micrófono - miniteléfono 3,5 mm

2 x entrada de vídeo del componente

1 x serie RS-232

Diverso

Accesorios incluidos Mando a distancia

Características de seguridad Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado)

Alimentación

Tensión nominal CA 120/230 V (50 - 60 Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento 298 vatios

Espera de consumo de energía 0.28 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido EasyMP Network Projection, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection

Medidas y peso

Anchura 34.4 cm

Profundidad 31.5 cm

Altura 9.4 cm

Peso 3.7 kg

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 2 años - introducir

Garantía limitada - lámpara - 1 año / 1.000 horas

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 5 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 35 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 20 - 80%

Emisión de sonido 35 dBA

Emisión de sonido (modo económico) 28 dBA

Unidad de embalaje: 1