

PANEL PROMETHEAN TACTIL ACTIVPANEL 65" VTP-65+ACG

Nombre detallado: PANEL PROMETHEAN TACTIL ACTIVPANEL 65" VTP-65+ACG



Familia: PIZARRAS Y SISTEMAS INTERACTIVOS

Código: AUD-3101

Descripción:

General

Tipo de dispositivo

Anchura

Profundidad

Altura

Peso

Pantalla táctil

154.4 cm

9.9 cm

93.9 cm

45 kg

Dispositivo de entrada

Tecnología de conectividad

Cableado

Interfaz

USB

Tecnología de Detección de Movimiento

Infrarrojos

Multitáctil

Si

Rendimiento

Tiempo de respuesta de 8 ms

Área activa

146.25 cm x 80.15 cm

Características

Lápiz sensible a la presión, altavoces estéreo incorporados, 10 toques simultáneos de puntos

Display

Tipo

Display LCD

Tamaño en diagonal

65"

Coefficientedel aspecto de imagen

16:9

Admisión de color

1,07 millones de colores

Resolución nativa

1920 x 1080

Coefficiente de contraste de imagen

4000:1

Tiempo de respuesta

8 ms

Sonido

Tipo

Altavoces

Modo de salida del sonido

Estéreo

Alimentación de salida / Canal

15 vatios

Expansión / Conectividad

2 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas

1 x serial - RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9)

3 x audio / vídeo - entrada HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A

1 x audio / vídeo - salida HDMI - HDMI de 19 patillas de tipo A

1 x pantalla / vídeo - VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15)

1 x vídeo - entrada de vídeo del componente - RCA x 3

1 x micrófono - entrada - miniteléfono 3,5 mm

1 x audio / vídeo - entrada compuesta vídeo/audio - RCA x 3

1 x USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A

1 x SuperSpeed USB 3.0 - USB Tipo A de 9 clavijas

1 x auriculares - salida - miniteléfono 3,5 mm

Interfaces

Diverso

Accesorios incluidos

Mando a distancia, 2 baterías AAA, bolígrafo interactivo, cable USB (3 m), cable HDMI, cable de alimentación

Cumplimiento de normas

UL, cUL, CB, IC, FCC

Alimentación

Voltaje necesario

AC 100/240 V

Consumo eléctrico

120 vatios

Espera de consumo de energía

0.5 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluido

ActivInspire Professional Edition, ClassFlow

Sistema operativo requerido

Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Ubuntu 16.04 LTS, Apple MacOS X 10.12.1 or later

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento

0 °C

Temperatura máxima de funcionamiento

50 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento

10 al 90 % (sin condensación)

ActivConnect-G

GENERAL

- Procesador
RK3368 - Rockchip
- Marca
Promethean, Inc.

CÁMARA

- Tamaño instalado
16 GB

REDES

- Banda de frecuencias
2.4 GHz, 5 GHz
- Tipo
Network media streaming adapter
- Tecnología de conectividad
wired, wireless
- Protocolo de interconexión de datos
Bluetooth 4.0, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Características
Hotspot Access Point Capability, multi-touch compatibility
- Cumplimiento de normas
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Presentación LAN e inalámbrica
IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 4.0 / LAN
- Bandas Wi-Fi
2.4 GHz, 5 GHz

DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN

- Consumo eléctrico en funcionamiento
2.0475 Watt

PROCESADOR

- Tipo
RK3368
- Fabricante
Rockchip
- Velocidad reloj
1.5 GHz

INTERFAZ PROPORCIONADA

- Cantidad
1, 2
- Tipo de conector
19 pin HDMI Type A, RJ-45

MISCELÁNEO

- Color
aluminum
- Categoría de color
silver
- Accesorios incluidos
remote control

RAM

- Tamaño instalado
2 GB

PROCESADOR / MEMORIA

- Velocidad de reloj del procesador
1.5 GHz
- RAM
2 GB

MEMORIA FLASH

- Tarjetas de memoria compatibles
SD Memory Card

LENTE ACCESORIOS

- Marca
Promethean
- Gama de productos
Promethean ActivConnect
- Modelo
G-Series
- Cantidad empaquetada
1
- Compatibilidad
Android, Apple iOS, Mac, PC

CABECERA

- Tipo
HDMI cable
- Cantidades incluidas

1

- Factor de forma
external

MONTAJE DE SISTEMA DE LENTE

- Tipo
3 years warranty

SOFTWARE

- Periodo de cobertura del contrato
3 years
- Tipo
limited warranty

GENERAL

- Marca
Promethean, Inc.

Unidad de embalaje: 1