

LECTOR C. BARRAS HONEYWELL VOYAGER MS-9540 RS-232

Nombre detallado: LECTOR CASTELL BARRAS HONEYWELL VOYAGER MS-9540 RS-232



Familia: LECTORES CODIGOS DE BARRA/RFID

Código: ORD-0329

Descripción:

Con un diseño y un sistema avanzado de exploración, el Voyager es el escáner de códigos de barras avanzado. MK9540 incorpora la tecnología CodeGate. Este es un sistema de exploración intuitivo que resulta ideal para muchas aplicaciones, lo que incluye la lectura de menús, punto de venta, procesamiento de documentos e inventario, por citar solo algunos ejemplos. Su diodo láser de alta visibilidad junto con su sistema de activación automática, le permiten seleccionar de modo sencillo el código de barras que se desea leer. El Voyager puede operar en el modo "manos libres" cuando se sitúa sobre su soporte. Basta con la presentación del código para que el lector realice automáticamente la lectura. Además es programable para lecturas de corto o largo alcance tanto en el modo automático como manual, con lo que incrementa su eficiencia y productividad.

General

Tipo Escáner de código de barras - PDA

Color Negro

Código de barras

Tipo de interfaz RS-232

Ancho mínimo de barra 0.132 mm

Anchura del campo de exploración 6.4 cm - 24.9 cm

Tipo de elemento de exploración Diodo láser visible

Longitud de onda de una fuente de luz 650 nm

Modo de exploración Una sola pasada

Velocidad de exploración 72 línea / segundo

Distancia máxima operativa 20.3 cm

Inclinación (grados) 52

Altura (grados) 68

Señal de contraste de impresión (PCS) 35%

Capacidad de decodificación Código 93, Matriz 2 de 5, Código 39, UCC/EAN-128, Telepen, Código 39 Full ASCII, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Código 11, Intercalado 2 de 5, MSI-Plessey, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited

Descodificación TTL Descodificado

Tecnología de conectividad Cableado

Notificación OK Señal de audio (bip), indicador LED

Propiedades Activado, Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate

Expansión / Conectividad

Interfaces 1 x RS-232 - DB-9

Diverso

Accesorios incluidos Base

Cables incluidos 1 x cable serie - externo - 2.7 m

Cumplimiento de normas Certificado FCC Clase B, UL, cUL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, Laser Class 1, Sunrise 2005

Alimentación

LECTOR C. BARRAS HONEYWELL VOYAGER MS-9540 RS-232 29/05/2020 4:01:03

Dispositivo de alimentación Adaptador de corriente - externa

Tensión CA 230V

Dimensiones y peso

Anchura 7.8 cm

Profundidad 4 cm

Altura 19.8 cm

Peso 149 g

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 5 - 95%

Especificación de caída 1.5 m

Unidad de embalaje: 1