

IMPRESORA TARJETAS BADGY 200 (BP)

Nombre detallado: IMPRESORA TARJETAS BADGY 200 (BP)



Familia: IMPRESORAS ETIQUETAS Y TARJETAS

Código: ORD-5037

Descripción: CARACTERÍSTICAS GENERALES

Módulo de impresión en una sola cara

Sublimación del color, transferencia térmica monocroma

Resolución de impresión: 260 x 300 dpi

Dos millones de colores

16 MB de memoria (RAM)

Superficie de impresión: de borde a borde

VELOCIDADES DE IMPRESIÓN

Color (YMCKO): 38 s/tarjeta - 95 tarjetas/h

Negro: 11 s/tarjeta - 325 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0)

SEGURIDAD

Ranura para sistema de seguridad

Kensington®

DISEÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES

Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido

CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC

RoHS

ALIMENTACIÓN

Módulo de alimentación: 100-240 V AC,

50-60 Hz, 1,7 A

Impresora: 24 voltios CC, 2,71 A

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DE LAS TARJETAS

Capacidad del cargador: de 25 tarjetas

(0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)

Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas

(0,76 mm) a 40 tarjetas (0,50 mm)

Grosor de las tarjetas: de 0,50 mm a

0,76 mm, ajuste automático del calibrador

Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC

Formato de las tarjetas: ISO CR-80 – ISO

7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

La solución incluye: paquete de 100 tarjetas

de PVC de 0,76 mm

CINTAS DE IMPRESIÓN

La solución incluye:

• YMCKO: 100 impresiones/cinta

Disponibles por encargo:

• YMCKO: 100 impresiones/cinta

• Cinta monocroma negra:

500 impresiones/cinta (economizador de

cinta integrado)

Reconocimiento y configuración automáticos

Cinta insertada en un cartucho para una

manipulación más cómoda

SISTEMAS OPERATIVOS

Windows XP, Vista, 2008, 2010, 2012, 2016

IMPRESORA TARJETAS BADGY 200 (BP)

19/02/2020 16:17:09

Pag. 1 de 2

Windows® XP, Vista 32/64, W7 32/64,

W8 32/64, W10 32/64

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

AMBIENTE DE USO

Temperatura mín./máx. de funcionamiento:

15° / 30° C (59° / 86° F)

Humedad: de 20 % a 65 % sin condensación

Temperatura mín./máx. de almacenamiento:

-5° / +70° C (23° / 158° F)

Humedad de almacenamiento:

de 20 % a 70 % sin condensación

Ventilación en funcionamiento: aire libre

SOFTWARE

Incluido con: Evolis Badge Studio® +

(versión avanzada con importación desde bases de datos)

Compatible con Windows® y Mac

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Impresora BADGY200

Cinta de color (YMCKO) para

100 impresiones

100 tarjetas de PVC vírgenes de 0,76 mm

(30 mil)

CD de instalación con controlador de

impresión, modelos de tarjetas y software

Evolis Badge Studio® + (versión avanzada)

Bloque y cable de alimentación

Cable USB

DIMENSIONES Y PESO

Solución completa embalada:

- Dimensiones

(altura x longitud x anchura):

315 x 385 x 285 mm

- Peso: 3,95 kg

Impresora:

- Dimensiones

(altura x longitud x anchura):

148 x 200 x 276 mm

- Peso: 1,665 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

1 año (impresora y cabezal de impresión)

Extensiones de garantía disponibles

opcionalmente

Unidad de embalaje: 1